EMULSIGRAS

DESENGRASANTE ALCALINO

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

EMULSIGRAS es un desengrasante emulsificante de acción efectiva, además por su formulación es de alto rendimiento, ya que a diferencia de otros solventes que necesitan mezclarse con diésel o petróleo, EMULSIGRAS puede ser diluido en agua par su aplicación.

CUALIDADES

EMULSIGRAS posee un amplio campo de aplicaciones ya que se puede usar con toda confianza y seguridad, por que no es cáustico, ni corrosivo, ni alcalino. No daña ni cristaliza cables, hules y empaques, como tampoco los metales y las superficies pintadas o cromadas EMULSIGRAS es un producto concentrado, por lo que tiene un alto grado de dilución en agua, optimizando así los costos en la limpieza de motores. Al contacto con el agua forma una emulsión pastosa, cualidad por la que se adhiere al motor teniendo mas tiempo de contacto para la limpieza y evitando escurrimientos y por lo tanto desperdicios.

APLICACIONES

Utilice EMULSIGRAS para la limpieza exterior de motores y partes mecánicas con alto grado de concentración de grasa, mugre, hollín y combustible quemado.

EMULSIGRAS es muy efectivo en la limpieza del chasis, guardafangos, llantas, y rines impregnados con chapopote o engrasados. Puede utilizarse en talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores como automóviles, autobuses, tractores, montacargas, locomotoras, etc.

FORMADE EMPLEO

EMULSIGRAS es un producto concentrado y puede usarse puro o diluido en agua hasta en quince partes dependiendo de la concentración de mugre o grasa a quitar, se pueden utilizar las diluciones recomendadas siguientes:
Concentrado para piezas manchadas con chapopote chasis o guardafangos
1:10 o concentrado para motores muy sucios según se requiera
1:15 O 1:10 para motores sucios o mantenimiento general de limpieza
Primero se recomienda limpiar con aire comprimido el exceso de polvo o grasa superficial, después aplique EMULSIGRAS en la dilución seleccionada con u n sprayer o aspersor de hombro deje actuar el producto durante 10 a 15 minutos y enjuague con agua a presión. NOTA: algunos modelos de automóviles traen partes que pueden ser dañadas por solventes, consulte el manual de propietario antes de su aplicación.

PRECAUCIONES

MANTENGA EL RECIPIENTE BIEN TAPADO Y EN UN LUGAR FRESCO
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 min. Y llame a su médico,
En caso de INGESION provoque el vómito, de al afectado agua en abundancia, llame a su médico.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad	0.800 – 0.900
Temperatura de inflamación	60 °C
pH concentrado	7.0 – 7.50
Color	Rojo
Olor	Solventes

Este producto esta formulado basado en tenso activos BIODEGRADABLES.
Con protección ecológica.

SOLUCIONES FERLID S.A DE C.V

CALLE 99 MZA28 LOTE22, Col. REGION 221, CP 77517 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.
TELS.:(998)8-92-59-87, (998)1-32-66-7 solucionesferlid@hotmail.com