SARREX CLEAN I

DESINCRUSTANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

SARREX CLEAN I es un efectivo desincrustante que elimina completamente las incrustaciones de calcio y magnesio formados en tuberías y equipos de los sistemas de transferencia de calor, mantenimiento de las superficies metálicas protegida contra la acción corrosiva de los ácidos mientras realiza su función desincrustante.

CUALIDADES

SARREX CLEAN I es un desincrustante que rápidamente disuelve incrustaciones originada por la dureza del agua, principalmente en aquellos sistemas donde el agua es utilizada como medio refrigerante o de generación de vapor.

SARREX CLEAN I esta formulado con inhibidores de corrosión, lo cual permite que los ácidos inorgánicos realicen su labor desincrustante, sin causar daño a las superficies metálicas de los equipos.

SARREX CLEAN I contiene agentes humectantes, los cuales facilitan la penetración de sus activos desincrustantes aún a través de varias capas de incrustación, permitiendo recuperar la eficiencia térmica original de los equipos desincrustados.

APLICACIONES

SARREX CLEAN I esta recomendado para ser usado como desincrustante de sales de calcio y magnesio proveniente de la dureza del agua empleada en sistemas de generación de vapor y de enfriamiento, como son calderas, intercambiadores de calor, tuberías, entre otros. Utilice SARREX CLEAN I en la limpieza y desincrustación de equipos transportadores y revolvedores de mezclas de cemento y lechadoras de cal.

NO aplique SARREX CLEAN I sobre las superficies de mármol, terrazo o granito o pisos comunes de pasta ya que les elimina el brillo permanentemente.

FORMADE EMPLEO

Para la desincrustación de equipos observe las siguientes recomendaciones: Determine la dilución mas apropiada, haciendo pruebas preliminares con muestras representativas de incrustación, l a dilución máxima recomendada es de 5 partes de agua por una de SARREX CLEAN I. purgue el sistema eliminando lodos y sedimentos del equipo, antes de iniciar la desincrustación. Determine el volumen real del sistema o equipo de desincrustar y cargue con agua limpia y SARREX CLEAN I a la dilución calculada, recircule y mantenga el PH debajo de 3.0 adicionando producto puro periódicamente4. una vez desincrustado el sistema o equipo neutralice la solución antes de descargarla al drenaje y enjuague el sistema hasta tener un PH neutro.

PRECAUCIONES

MANTENGA EL RECIPIENTE BIEN TAPADO Y EN UN LUGAR FRESCO

Es un producto irritante, utilice equipo de protección para su manejo.

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 15 min. Y llame a su médico, en caso de contacto con la piel lave con abundante agua y aplique crema humectante. En caso de INGESTIÓN NO provoque el vómito, de al afectado leche en abundancia o sales de magnesia llame a su médico.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓNTÉCNICA

Densidad	1.100-1.140
Olor	Ácido irritante
% de acidez como HCL	0 - 1
Color	Rojo
Solubilidad en agua	Completa

Este producto esta formulado basado en productos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda neutralizar los residuos antes de ser desechados

SOLUCIONES FERLID S.A DE C.V

CALLE 99 MZA 28 LOTE22, Col. REGION 221, CP 77517 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.

TELS.:(998)8-92-59-87, (998)1-32-66-79 solucionesferlid@hotmail.com